



- Kan udvides til to kredsløb
- 125 enhedsadresser pr. kredsløb
- Mulighed for ekstra kontrolpaneler via RS485
- 2 brandoutputs-omstillingsrelæer
- 2 monitorerede lyd giver-outputs
- Fuld monitorering af detektorkredsløbenes integritet
- 384 programmérbare zoner
- 512 fuldt programmérbare lyd givere og I/O-grupper
- Baggrundsbelyst LCD-display med 4 x 40 tegn
- Gratis Windows-baseret konfigureringssoftware

MAGNUM 10 er et kompakt enkeltkredsløbs-alarmpanel med mulighed for at udvide til to kredsløb. Alarmpanelet understøtter op til 125 adresser pr. kredsløb.

Takket være den avancerede kommunikationsprotokol kan der tilknyttes op til 32 individuelt adresserbare lyd givere til hvert kredsløb. Underlyd givere gør det muligt at tilslutte flere lyd givere.

Der kan tilsluttes et ekstra kontrolpanel via monitoreret redundans RS422/485, kredsløb i optiske fibre eller TPC/IP-netværk.

I/O-enheder og alarmsendere er konfigureret fleksibelt som "årsag og virkning", hvilket gør det muligt at brugertilpasse systemet i de mindste detaljer i overensstemmelse med kundens behov.

Automatisk enhedskending ved opstart reducerer den påkrævede idriftsættelsestid. MAGNUM 10 opfanger og anerkender adresserede og tilsluttede enheder, og systemet er fuldt funktionelt på mindre end to minutter. En standardkonfiguration sikrer, at systemet er klart til at detektere ild og fejl fra det øjeblik, strømforsyningen er tilsluttet. Der kan konfigureres yderligere med henblik på at brugertilpasse systemet ved hjælp af en laptop med separat software.

### Specifikationer

Driftsspænding	85-265 VAC, 50/60 Hz
Batterikapacitet	2 x 12 V, 7 Ah
Kredsløbskapacitet	125 adresser, maks. belastning 275 mA
Kredsløbskabel	1 Km 1,5mm <sup>2</sup> , maks. 120 pF/m
Lyd giver-output	2 x 24 V maks. overv. 400 mA pr. output
Relæ-output (spændingsfri)	2 x brand, 1 x fejl, nominelt 1A @ 50VDC
Hjælpspændings-output	300 mA @ 24 VDC
Driftstemperatur	0°C til +40°C
Relativ luftfugtighed	0 til 95 % (ingen kondens)
Dimensioner (BxHxD)	272 x 404 x 107 mm
Vægt	2 kg uden batterier; 7 kg med batterier 2 x 7 Ah

### Godkendelses-/certificeringsnummer

CPD

1328-CPD-0183

FG

BRAND S-1055/11  
LANDBRUG LA-013/11 (med ASPECT)

### Bestillingsoplysninger

MAGNUM 10 dk	Analogt adresserbart brandalarmspanel, 1 kredsløb
MAGNUM 10 LC	Udvidelseskort, 1 sl. til MAGNUM 10
BA 700	12V blybatteri, 7 Ah