



- Detektorer, alarmerheder og deaktiveringskontakter kan tilsluttes til det *samme* dobbeltkablede kredsløb.
- Polaritetsuafhængige enheder med henblik på nem tilslutning.
- Op til ni adresserbare kontrolpaneler.
- Mulighed for opdeling i virtuelle systemer med segmenteret drift via kontrolpaneler.
- Programmérbart kontrol-output.
- Afgiver meddelelse i tilfælde af tilstøvede detektorer.
- En selvudviklet kommunikationsprotokol i forhold til ASPECT forenkler og giver det fulde overblik på alarmpanelet.
- Valgbare driftsmåder med henblik på optimal tilpasning
- Kodebeskyttelsen kan deaktiveres, hvis den fysiske adgang til alarmpanelet er begrænset (f.eks. i et privat hjem, på en gård).

ES 801 er designet med henblik på nem installation og service, og er udstyret med adskillige funktioner, der ellers kun findes på adresserbare brandalarmspaneler. Lydgivere kan forsynes fra detektorkredsløbene.

ES 801 er velegnet til mindre miljøer, hvor der ikke er behov for et adresserbart system.

Adresserbare kontrolpaneler kan programmeres til kun at overvåge hændelser i visse zoner. Dette gør systemet ekstremt velegnet til små etagebygninger/kontorer.

Alarmpanelet er særligt godt beskyttet imod overspænding, hvorved eventuel skade på systemet reduceres, især hvor kredsløbene er placeret i flere bygninger.

Specifikationer

Antal zoner	8x monitorerede, 1 K Ω 2 W EOL
Maks. antal enheder pr. zone	32 detektorer, 5 Elotec lydgivere
Lydgiver-udgang	1 x 24 V, 400 mA, 1 K Ω 2 W EOL
Udgangsspænding	1 x brand, 24 V, 180 mA, (overv.) 1 x fejl, 24 V, 90 mA, (ikke overv.)
Tørre outputs	1 x brand, tovejskontakt 2A/30V 1 x fejl, tovejskontakt 2A/30V
Hjælpspændings-output	1 x 24 V maks. 300 mA
Driftsspænding	230VAC (-15%, +10%), 50Hz (\pm 10%)
Batteri	2 x 12 V, min. 7 Ah, maks. 9 Ah
Kapslingsklasse	IP30
Driftstemperatur	-5°C til +55°C
Maks. luftfugtighed	95 % (ikke-kondenserende)
Dimensioner (BxHxD)	420 x 335 x 110 mm

Godkendelses-/certificeringsnummer



BRAND S-094/05
LANDBRUG LA-008/05 (med ASPECT)

Bestillingsoplysninger

ES 801 CPD dk	Konventionelt brandalarmspanel
ES 801 P CPD dk	Kontrolpanel til ES 801
BA 700	12V blybatteri, 7 Ah

ELOTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal
Reception: +47 72 42 49 00
Fax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.dk